

Szobafestés árak Budapest, Dunaharaszti, Taksony

Lakásfelújítás: Festés



Festés alkalmával akár egészen egyedi igényei is érvényre juthatnak, csupán a megfelelő szín-, és anyagválasztás szükséges ehhez. Ha nincs ideje, kedve, vagy hozzáértése a házilagos szobafestéssel bajlódni, akkor javasoljuk, hogy bízza a munkát profikra.

Bízd Ránk a festést!



Hívj fel!

Tel: +36 20 538 3020

Töltsd le 2020. festés ÁRLISTA



Szobafestés:

Az otthonunk festése, színezése egy nagyon fontos és felelősségteljes döntés. Ne hamarkodjunk el, és ne ugorjunk bele a felelőtlenül kiválasztott anyagok vásárlásába, bármilyen jól is mutat a tv-ben, vagy egyéb médiában megjelent hirdetés. Mindig az adott felület határozza meg a felhasználandó anyagokat. Beltéren csak beltéri festékek használhatóak, ahogyan kültéren történő alkalmazásra is megvannak a megfelelő anyagok. Kivételt képez ez alól a mész alapú festékek családja, amely kül- és beltér esetén is alkalmazható. De egyelőre maradunk a diszperziós, vagy hétköznapi nyelvezetben

csak műanyag festékek nevezett bevonatok alkalmazásánál. Sok esetben a tulajdonos nincs tisztában azzal, hogy nem megfelelő anyag vásárlása esetén, nem lesz megfelelő a fal légáteresztő képessége, ezért a festés után pára, penészedés, felületi hibák (repedezés, felpattogzás, leveles leválás) alakulhat ki. Az anyag megválasztása mindig a festő előzetes felmérése és javaslata után történjen. Egyszerűbb és hatékonyabb, ha eleve a mesterre bízunk a festékek vásárlását. Természetesen az igények, anyagi költségek és színösszeállítást figyelembe véve.

Amit azonban mindenképp ajánlatos tudni. A festés előtt előkészítő munkálatokat kell végezni a felületen. Ebbe sok minden beletartozik. Régi festékréteg eltávolítás, vakolaterősítés, penészmentesítés, felületi hibák javítása (glettelés és/vagy vakolás) illetve a por, zsír és egyéb szennyező anyagok eltávolítása az alapozás előtt. Ezt mindenképpen bízunk a szakemberre, mert a festés előkészítése határozza meg a későbbi felhasználható időtartamot. Minél jobb és alaposabb az előkészítés, annál tartósabb és időállóbb lesz a festés.

A diszperziós festékek sok jó tulajdonsággal rendelkeznek és a technikai újításoknak hála nagyon elterjedté váltak a felhasználók körében, de ügyeljünk arra, hogy ezek az anyagok is kemikáliák és eszerint kell bánni velük, valamint nem viselik jól a túlzott nedvességet.

Lakásfelújítás a festési munkálatok megkezdése előtt

Először azt kell tisztázni, hogy csak festőt fogadunk, vagy egy lakásfelújítás során elvégeztetjük a



festési munkálatokat is.

Előbbi esetben meg kell oldani a helyiségek kiürítését, és a portól védendő felületek takarását. Míg utóbbi esetben a felújítást végző cég általában tud segítséget nyújtani a felmerülő anyagmozgatási és

felületvédelmi munkával kapcsolatban. Bár anyagi megfontolásból mindenképpen olcsóbb csak egy festőt hívni, de ha kiszámoljuk az ezen felüli költségeket (anyagmozgató munkások, takarítók) akkor olcsóbb elvégeztetni az összes munkát egy adott vállalkozás igénybevételével. Néha az olcsó megoldások a legdrágábbak. Sok cég nyújt teljes, mindenre kiterjedő szolgáltatást. Ilyen cégek például a **Bízd Ránk Bau Kft (06-20-538-3020)** ahol ingyenes és kötelezettségmentes tájékoztatást és árajánlatot is kérhetünk. Akár online felületen keresztül is

(<http://www.lakasfelujitasok.eu>) Mindenképpen olyan szolgáltatót válasszunk ahol részletes és

pontos tájékoztatást kapunk, mert egy átlag lakástulajdonos számára nem egyértelmű, hogy a festés nem csupán egy réteg felhordásából áll, hanem egy mindenre kiterjedő komplex és összetett folyamat utolsó fázisa a rétegek felhordása. (Festéskor a legtöbb esetben 2 réteg festék kerül a felületre, tehát az árnak minden esetben tartalmaznia kell, hogy 1 vagy 2 réteg kerül majd felhordásra)

Az előkészületek is külön árkategóriába esnek például nem mindegy, hogy csak glettelni kell, vagy egy előző réteget lekaparni és vakolaterősítő technikát kell alkalmazni. **Például:**

2 x-i glettelés + csiszolás, 2x-i diszperziós festés 8 €

/m² nem egyenlő **Műanyag diszperziós festés 2 réteg**

3€/m² mert utóbbi esetben az ár nem tartalmazza az előkészítő és alapozó munkálatot. Tehát mindenképpen érdemes inkább tájékoztatást kérni, mint otthon összeszámolva téves eredménnyel kalkulálni

Házfelújítás színezés és színválasztás

Otthonunk legfőbb dísze az igényesen és kifogástalan minőségben elkészített festés. A színek harmóniája, és a felhasznált anyagok minősége, többet mond minden szónál. Kezdjük az alapszínekkel. A fehér a tisztaság és ártatlanság jelképe, ezért mind a mai napig ez a legelterjedtebb a felhasznált színek közül. Általában a mennyezeti festés elengedhetetlen színe, különösen, ha a helyiség szűk. Ugyanis



a fehér szín az emberi szem számára úgymond, megnöveli a teret. A piros, zöld, sárga, és ezen színek változatai az úgynevezett meleg színek. Melyek melegséget, és jó közérzetet biztosítanak az emberek számára. A kék szín, és minden árnyalata a hideg színek csoportjába tartozik, ezért gyakrabban alkalmazzuk őket a vizesblokkok színezésénél. A színek élénksége is sokat elárul egy adott ház tulajdonosáról. Az élénk vagy rikító színek leginkább kedélyes és vidám hangulatot kölcsönöznek, míg a sötétebb színek a komorságot és elégedetlenséget szimbolizálják. Érdeemes tehát az arany középutat választani, és megtalálni a megfelelő árnyalatot a lakásfelújítás során. Ezt mindenképp szakember segítségével tesszük, mert sok festék eltérő színhatást vált ki egy színmintán szemrevételezve, mint egy nagy és egybefüggő felület esetén. Kerüljük a túlzottan sok színt tartalmazó elképzeléseket is, mert könnyen előfordulhat, hogy a különböző színek diszharmonikus hatást váltanak ki.(Egymáshoz nem illő színek párosítása, és eltúlzott színösszeállítás)

Amikor megvan a megfelelő szín, és a hozzá tartozó anyag, akkor már csak a felhordás módját kell eldönteni. Erre 3 elterjedt megoldás létezik.

–A Szórás.

-Az Ecsettel történő felhordás.

-A Szivacs vagy szőrmés hengerrel történő felhordás.

Mindhárom esetben a felületen szemmel is jól látható különbségek láthatóak. A szórás esetén vékony és nagyon sima felületet kapunk. Az ecsettel történő felhordás esetén vékony és hosszúkás apró felületi csíkok lesznek láthatóak. Míg a hengerrel történő felhordás

esetén a henger típusától függően, egy egyenletes, vagy egy narancsos felületet kapunk.

Léteznek továbbá olyan eljárások, amelyek során egy díszítő mintázatot kaphatunk, de ez már erősen a díszítőfestés kategóriája, ezért ezt ritkán alkalmazzuk egy hagyományos festés során.